

MAGNETO

POWER GEAR FOR
600W HPS & MH
LAMPS

LÁMPARA / LAMP	
RATED OUTPUT POWER (W)	600WPS / 600MH
VOLTS (V)	100V
I-START (A)	8.0A
I-RUN (A)	6.2A
BALASTRO / BALLAST	
BALLAST LOSSES (W)	52W
SUMINISTRO / SUPPLY	
VOLTS (V)	220 / 240V
I-START (A)	10A
I-RUN (A)	2.8A
ENGRANAJE / GEAR	
CAPACITOR (µF ≥ 0.95) µF	60µF
IGNITOR	IGH104
UNIDAD / UNIT	
DIMENSIONS (mm)	320x150x150
WEIGHT (Kg)	6.2 Kg

EL ELECTROMAGNETICO SMOORPOEL
Watercultured bodeningsapparaat voor vakmannen
Bodeningsapparaat voor natriumlamp van 600w
Zeer efficiënte smoorspoel van 600w
Lamp levestijd: gemaakt om lang mee te gaan
Elektronische lokale startmotor
Energiebespaarder
Uitgerust met beveiligingsapparaat
Vacuüminpregnering met witte vernis
Niet-buizen geluidloos
Vermogensfactor gecorrigeerd naar 0.90 of hoger met aangewezen condensator
Permanente kalibratie en stabiele lichtopbrengst van 60 smourspoel
BALASTRO ELECTROMAGNETICO
Equipamento de controle hidropônico para profissionais
Equipamento de controle para lâmpadas de sódio de 600 w
Ballastro de 600 w de eficiência muito elevada
Vida útil longa, feita para durar
Interruptor eletrônico controlado por microprocessador
Economizador de energia
Equipado com dispositivo de proteção de segurança
Verniz branco de impregnação a vácuo
Nível de ruído inaudível
Fator de potência corrigido para 0.90 ou superior com condensador designado
Calibração permanente e rendimento de luminosidade estável do balastro

Ref. 613195

GEAR CONTROL
FOR 600W SODIUM LAMPS

Electromagnetic ballast
Hydroponic control Gear for Professionals

POWER
600W



MAGNETO

BALASTRO SUPEREFICIENTE
DE 600W
SUPER HIGH EFFICIENCY
600W BALLAST

LARGA VIDA DE SERVIDIO. FABRICADO PARA PERDURAR / LONG SERVICE LIFE. MADE TO LAST.
INICIO MICRO-CONTROLADO ELECTRONICAMENTE / ELECTRONIC MICRO-CONTROLLED STARTER
AHORRA ENERGIA / ENERGY SAVER
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD / SAFETY PROTECTION DEVICES FITTED
NIVEL DE RUIDO NO PERCEPTIBLE / NON-AUDIBLE NOISE LEVEL
FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO A 0.9 O MENOR CON CAPACITADOR NOMINAL / POWER FACTOR CORRECTED TO 0.90 OR ABOVE WITH NOMINATED CAPACITOR
CALIBRACIÓN PERMANENTE. SALIDA DE LUZ ESTABLE GRACIAS AL BALASTRO / PERMANENT CALIBRATION AND STABLE LIGHT OUTPUT FROM THE BALLAST
BARNIZ BLANCO IMPREGNADO EN VACÍO / WHITE METAL FIN / USING COATED



Electromagnetic ballast
Hydroponic control Gear for Professionals

POTENCIA
600W



MAGNETO

Ref. 613195

CONTROL Y PROTECCIÓN
PARA LÁMPARAS DE SODIO DE 600W

Balastro Electromagnético
Para profesionales de Hidroponía

BALAST ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Appareillage de commande hydroponique pour professionnels
Appareillage de commande pour lampes à sodium de 600 w
Ballast 600 w super haute efficacité
Longue vie utile, fait pour durer
Dimenseur électronique contrôlé par micro-ordinateur
Économiseur d'énergie
Dispositif de protection/sécurité intégré
Impregnation sous vide vernis blanc
Niveau sonore non audible
Facteur de puissance corrigé à 0.90 ou davantage à l'aide de l'élément capacitif désigné
Calibrage permanent et sortie de lumière stable du ballast
BALASTRO ELECTROMAGNETICO
Professionelle vorschaltgeräte für die Hydrokultur
Betriebsgerät für 600-w-natriumdamp-lampen
600-w-vorschaltgerät mit besonders hohem Wirkungsgrad
Lange Lebensdauer
Microcontroller-gesteuerter elektronischer starter
Energieeinsparung
Mit Schutzanrichtung ausgerüstet
Vakuumimprägniert mit weissem lack
Nicht hörbares betriebsgeräusch
Leistungsfaktor korrigiert auf 0.90 oder höher durch kondensator
Permanente lichtanpassung und stabile lichtausbeute durch das vorschaltgerät